



BSV har også udviklet en grab til sikker håndtering af køreplader.

Grabben kan anvendes både til at grabbe jord, sand og andet materiale og samtidigt at kunne gribe en køreplade. Dette kan lade sig gøre fordi alle BSV's KS grabber er forsynet med indbygget kontraventil internt i cylinderen, der gør at lasten fastholdes selv ved et slangebrud på kranen.

Grabben findes i forskellige størrelser, såsom 385, 500 eller 700 liter og tilbydes som lukket skovlgrab samt grab med åbne gavle og med aftagelige gavlplader, som monteres uden brug af håndværktøj.

Denne skovlgrab er konstrueret med en lav indbygningshøjde samt stort åbnemål.

BSV Kørepladegrab typer

Specifikation / Type		385G	500G	700G	530GSX	700GSX
Volumen	L	385	500	700	530	700
Skovlbredde - lukket	mm	1430	1430	1430	1430	1430
Skovlbredde - åben	mm	2175	2175	2175	2175	2175
Længde af skær	mm	586	760	1000	760	1000
Højde - lukket	mm	990	990	990	990	990
Højde - åben	mm	760	760	760	760	760
Egenvægt	Kg	395	410	440	420	452

Bemærk at G modellen er lukket i siderne og GSX modellen er med åbne sider hvortil der kan tilkøbes aftagelige gavlplader - egenvægten for et gavlpladesæt er 60 kg.

