



FTZ-UNI-15



FTZ-MAXI-25

QuickCLAMP™ FTZ

Pince pour éléments préfabriqués

FTZ-I : spécialement conçue comme pince maniable, compacte pour la pose de bordures naturelles lourdes.

FTZ-BB : conçue pour la pose de bordures spéciales disposant de bords élevés. (« bordures de Kassel »)

FTZ-UNI : Pince universelle dotée d'une grande plage de préhension pour tous les types d'éléments préfabriqués.

FTZ-MAXI : Comme FTZ-UNI, cependant, avec une très grande plage de préhension.

- Réglage simple de la largeur de préhension à l'aide de boulons.
- Goujons d'accrochage pour engins de levage.
- Système de changement automatique pour une commutation entièrement automatique de « plein » à « vide ».
- Éléments de préhension interchangeables en caoutchouc.
- Avec poignées pour le guidage de la pince.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

6

Type	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	Zone de préhension (mm)	Longueur de mâchoires (mm)	Profondeur d'insertion (mm)	No de commande
FTZ- I	900	55	50 – 520	420	160	53100120
FTZ- BB	900	60	50 – 480	420	290	53100202
FTZ- UNI- 15	1,500	88	0 – 750	420	255	53100256
FTZ- UNI- 25	2,500	111.860	0 – 750	420	255	53100313
FTZ- MAXI- 25	2,500	132	200 – 1,200	420	255	53100344
FTZ- UNI- 50	5,000	245	0 – 850	720	200	53100362
FTZ- MAXI- 50	5,000	269.801	400 – 1,250	720	240	53100363

Accessoires:



HVA-FTZ/TSZ (noir) SAFETY- INDICATOR FTZ-SI

A- FTZ- KB: pour FTZ-UNI-15, permet d'atteindre une profondeur d'insertion de 290 mm sur un seul côté.

HVA- FTZ/ TSZ (gris): pour tous les types FTZ-UNI/MAXI/MULTI ainsi que TSZ-UNI. Caoutchouc gris. Plaque de réglage TSZ-UNI/MAXI env. 55 – 140 mm.

Plaque de réglage FTZ-UNI/MAXI-25 et FTZ-UNI/MULTI-15 env. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 env. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 env. 55 – 195 mm.

HVA- FTZ/ TSZ (noir): pour tous les types FTZ-UNI/MAXI/MULTI ainsi que TSZ-UNI. Caoutchouc noir. Plaque de réglage TSZ-UNI/MAXI env. 55 – 140 mm.

Plaque de réglage FTZ-UNI/MAXI-25 et FTZ-UNI/MULTI-15 env. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 env. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 env. 55 – 195 mm.

SAFETY- INDICATOR FTZ- SI: Indique visuellement la sécurité de préhension pendant tout le processus de pose. Si, par exemple, de la saleté ou de l'humidité entraînent un glissement de l'objet à saisir, les aiguilles rouges avertissent à temps. Convient pour le montage sur toutes les pinces FTZ sauf FTZ-I et FTZ-BB.

Type	Description	Poids propre (kg)	Dimensions L x l x h(mm)	No de commande
A- FTZ- KB	Adaptateur pour bordure de type « Kassel »	6.9		43100575
HVA- FTZ/ TSZ (gris)	Support réglable en hauteur (Caoutchouc gris.)	2.9		43100867-003
HVA- FTZ/ TSZ (noir)	Support réglable en hauteur (Caoutchouc noir)	2.5		43100867
SAFETY- INDICATOR FTZ- SI		16.0	770 x 180 x 271	43101803