



TSZ-UNI-800 med HVA-FTZ/TSZ (sort)

TSZ Løftetang til trappetrin

Velegnet til løft og placering af trappetrin, kantsten, kantvinkler og lignende ved hjælp af et løftegrej.

- Enkel justering af åbningsvidden ved hjælp af fjederlås.
- Stor indstiksdybde. Konisk tilspidsede kantsten gribes lige så sikkert med TSZ, da tangens kæber med en indstiksdybde på 185 mm når ned over det koniske område.
- Ophængsøje til krankrog.
- Automatisk omskifter til fuldautomatisk skift fra "fuld" til "tom".
- Udskiftelige profilgummilister.
- Indstilling af gribeområdet på TSZ-UNI-800 via skala.
- Galvaniseret.

Type	Løftekapacitet/WLL (kg)	Egenvægt (kg)	Gribeområde (mm)	Kæbelængde (mm)	Indstiksdybde (mm)	Varenr.
TSZ- UNI- 800	800	31	50 - 600	350	185	53100451
TSZ- MAXI- 800	800	31	850 - 1.100	350	185	53100453

Tilbehør



HVA-FTZ/TSZ (sort)



TSZ-UNI-WB-SQ

HVA-FTZ/TSZ (grå): Til alle typer FTZ-UNI/MAXI/MULTI samt TSZ-UNI. Grå gummi.
Justeringsområde TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm.
Justeringsområde FTZ-UNI/MAXI-25 og FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm.
FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

HVA-FTZ/TSZ (sort): Til alle typer FTZ-UNI/MAXI/MULTI samt TSZ-UNI. Sort gummi.
Justeringsområde TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm.
Justeringsområde FTZ-UNI/MAXI-25 og FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm.
FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

TSZ-UNI-WB-SQ: Specielle stålkloer gør det muligt at flytte rått tilhuggede stenblokke sikkert. Med få håndgreb kan kloerne skrues fast på tangen (til alle TSZ-UNI fra produktionsår 2009 og frem).

Type	Beskrivelse	Egenvægt (kg)	Gribeområde (mm)	Indstiksdybde (mm)	Kæbelængde (mm)	Varenr.
HVA-FTZ/TSZ (grå)	Højdejusterbar støtte (grå gummi)	2,9				43100867-003
HVA-FTZ/TSZ (sort)	Højdejusterbar støtte (sort gummi)	2,5				43100867
Profil-gummiliste, grå		0,4			350	36370030
TSZ-UNI-WB-SQ	Stålkloer	5,6	50-550	210		43101384